

### Interfaz de Administración

La interfaz de administración ENVIROSENSE se utiliza exclusivamente para productos basados en SNMPWEBCARD. Usted será capaz de distinguir su uso, por el puerto redondo en el dispositivo habilitado para SNMPWEBCARD. Los modelos que soportan los módulos de sensor más recientes de EnviroSense2 pueden distinguirse por un puerto USB-A en lugar del puerto ENVIROSENSE redondo. Para administrar las unidades que contienen el puerto redondo, Tripp Lite recomienda el uso del PowerAlert Console Launcher en vez de un navegador Web. Esta aplicación habilita el acceso local del PDU usando una versión de Java Runtime Environment autónoma y compatible. El PowerAlert Console Launcher puede descargarse en forma gratuita; haga click en el enlace anterior o vaya a la página de Soluciones de Administración / Herramientas. Las unidades con la nueva interfaz trabajan con la mayoría de los navegadores actuales.

## Entrada de datos del sensor ambiental de rack EnviroSense, temperatura, humedad y entradas de cierre de contactos

NÚMERO DE MODELO: ENVIROSENSE



Monitorea indicadores de temperatura, humedad y cierre de contactos. Requiere UPS con SNMPWEBCARD, PDU MONITOREABLE o PDU CONTROLABLE, Compatible con TAA

### General

El módulo ENVIROSENSE de Tripp Lite (cuando se usa con tarjetas SNMP/Red o PDU Inteligentes), proporciona monitoreo remoto de temperatura/humedad y una interfaz de contacto seca para monitorear los dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones.

### Características

- Se conecta a Tarjetas de SNMP/Red Internas o Externas o PDU's Inteligentes de Tripp Lite
- Permite el monitoreo remoto de temperatura/humedad en ambientes de red
- Permite el monitoreo de dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones mediante una interfaz de contacto seco
- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

### Destacado

- Detector ambiental para uso con sistemas UPS, PDUs Monitoreables y PDUs Controlables equipados con SNMPWEBCARD de Tripp Lite
- Informa el estado de cierre de contactos de hasta cuatro dispositivos compatibles (como detectores de humo, alarmas de incendio y sistemas de seguridad)
- Instalación simple
- Cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

### El Paquete Incluye

- ENVIROSENSE.
- Manual.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332043412



Powering Business Worldwide



<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.60 x 6.10 x 6.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.06 x 15.49 x 15.49
Peso de Envío (lb)	0.70
Peso de Envío (kg)	0.32
<b>COMUNICACIONES</b>	
Compatibilidad del Producto	SNMPWEBCARD
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Capacidad de Detección	Temperatura; Humedad
Capacidad de Cierre de Contactos	Monitoreo de Entrada de Cierre de Contactos
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.